

Vergumix 10 Produktbeschreibung

Vergumix 10 ist ein hochfester, fließfähiger, 1-komponentiger zementgebundener Quellvergussmörtel für das Vergießen und Untergießen von Präzisionsmaschinen, Turbinen, Generatoren, Kompressoren, Dieselmotoren, Fixatoren, Stahl- und Betonstützen, Betonfertigteile, Brückenlagern und Kranbahnschienen.

- ▶ Körnung 0 – 1 mm
- ▶ Vergusshöhen 5 – 30 mm
- ▶ statisch und dynamisch hoch belastbar
- ▶ pumpfähig
- ▶ nach 24 Stunden voll belastbar
- ▶ zertifiziert, fremd- und eigenüberwacht nach DAfStb-Richtlinie VeBMR
- ▶ hoch fließfähig, selbstverdichtend
- ▶ kontrollierte Voluminierung, kraftschlüssiger Verbund
- ▶ Benzin-, Mineralöl- und Meerwasserbeständig
- ▶ Frost-Tausalzbeständig, wasserundurchlässig
- ▶ entspricht DIN EN 1504-6 Verankerungsprodukt
- ▶ chloridfrei und chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG
- ▶ Baustoffklasse A DIN 13501 für brandschutztechnische Vermörtelung

Verpackung: 42 x 25kg Papier/PE-Säcke je Eurotauschpalette

Artikel-Nr.: 73714

Preis:

Lieferzeit 2 Werktage