

Vergumix Fuge C 35/45 Produktbeschreibung

Vergumix Fuge C 35/45 ist ein 1-komponentiger zementgebundener Quellschlamm für das maschinelle Verschließen von statisch relevanten vertikalen und horizontalen Betonfertigteilfugen, insbesondere für Seilschlaufen-Verbindungsschienen.

- ▶ Körnung 0 – 2 mm
- ▶ statisch und dynamisch hoch belastbar
- ▶ Druckfestigkeitsklasse C 35/45
- ▶ nach 24 Stunden voll belastbar
- ▶ fremd- und eigenüberwacht nach DAfStb-Richtlinie VeBMR
- ▶ plastisch/thixotrop
- ▶ kontrollierte Voluminierung, kraftschlüssiger Verbund
- ▶ Benzin-, Mineralöl- und Meerwasserbeständig
- ▶ Frost-Tausalzbeständig, wasserundurchlässig
- ▶ entspricht DIN EN 1504-6 Verankerungsprodukt
- ▶ chloridfrei und chromatarm gemäß Directive 2003/53/EG
- ▶ Baustoffklasse A DIN 13501 für brandschutztechnische Vermörtelung

Verpackung: 42 x 25kg Papier/PE-Säcke je Eurotauschpalette

Artikel-Nr.: 73702

Preis:

Lieferzeit 2 Werktage