

Vergumix Fuge C 55/67 Produktbeschreibung

Vergumix Fuge C 55/67 ist ein hochfester 1-komponentiger zementgebundener Quellmörtel für das maschinelle verschließen von statisch relevanten vertikalen und horizontalen Betonfertigteiltugen, insbesondere für Seilschlaufen-Verbindungsschienen(z.B. der Firmen Halfen GmbH, Pfeifer Seil und Hebetechnik GmbH, Philipp GmbH,

- ▶ Körnung 0 – 2 mm
- ▶ statisch und dynamisch hoch belastbar
- ▶ Druckfestigkeitsklasse C 55/67
- ▶ nach 24 Stunden voll belastbar
- ▶ fremd- und eigenüberwacht nach DAfStb-Richtlinie VeBMR
- ▶ plastisch/thixotrop
- ▶ kontrollierte Voluminierung, kraftschlüssiger Verbund
- ▶ Benzin-, Mineralöl- und Meerwasserbeständig
- ▶ Frost-Tausalzbeständig, wasserundurchlässig
- ▶ entspricht DIN EN 1504-6 Verankerungsprodukt
- ▶ entspricht DIN EN 1504-3 CC-Mörtel für statisch relevante Instandsetzung
- ▶ chloridfrei und chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG
- ▶ Baustoffklasse A DIN 13501 für brandschutztechnische Vermörtelung

Verpackung: 42 x 25kg Papier/PE-Säcke je Eurotauschpalette

Artikel-Nr.: 73701

Preis:

Lieferzeit 2 Werktage