

## **Vergumix US 40 Produktbeschreibung**

VerguMix US 40 wird verwendet wenn fließende Mörtel nicht eingesetzt werden können. Z.B. Verschluss von Konenöffnungen und Spannkanälen von Schalungsspreizen, kraftschlüssiges Vermörteln über Kopf, zum kraftschlüssigen und wasserundurchlässigen Verbund von Betonfertigteilen aller Art und zum Unterstopfen von Beton- und Stahlkonstruktionen.

- ▶ Körnung 0 – 4 mm
- ▶ Schichtstärken 15 – 70 mm
- ▶ statisch und dynamisch hoch belastbar
- ▶ pumpfähig
- ▶ nach 24 Stunden voll belastbar
- ▶ eigenüberwacht in Anlehnung an DAfStb-Richtlinie VeBMR
- ▶ plastisch, standfest
- ▶ kontrollierte Voluminierung, kraftschlüssiger Verbund
- ▶ Benzin-, Mineralöl- und Meerwasserbeständig
- ▶ Frost-Tausalzbeständig, wasserundurchlässig
- ▶ entspricht DIN EN 1504-6 Verankerungsprodukt
- ▶ chloridfrei und chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG
- ▶ Baustoffklasse A DIN 13501 für brandschutztechnische Vermörtelung

Verpackung: 42 x 25kg Papier/PE-Säcke je Eurotauschpalette

Artikel-Nr.: 73725

Preis:

Lieferzeit 2 Werkzeuge

Suchbegriffe:

Unterstopfmörtel, Quellmörtel, Verschlussmörtel