

Vergumix AC Verguss -25°C Produktbeschreibung

Vergumix AC Verguss -25°C ist ein fließfähiger, 2-komponentiger Reaktionsharzkunststoffmörtel geprüft nach DAfStB-Richtlinie

Vergumix AC Verguss -25°C ist speziell entwickelt für das Untergießen bei Temperaturen bis -25°C von Rippenplatten bei Gleisbefestigungen und Krananlagen sowie Hochregallagerbediengeräten. Vergumix AC Verguss eignet sich auch für die Instandsetzung von Betonfahrbahnen und Industrieböden sowie für den Unterguss von Straßenbahnschienen und generell für den Unterguss von Brückenlagern, Stahlstützen, Maschinen, etc.

- ▶ statisch und dynamisch hoch belastbar
- ▶ verarbeitbar bis - 25°C
- ▶ nach 3 Stunden voll belastbar
- ▶ selbstverdichtend
- ▶ hoch fließfähig
- ▶ beständig gegen eine Vielzahl von Laugen und Säuren
- ▶ Benzin- und Mineralölbeständig
- ▶ Meerwasserbeständig
- ▶ Frost-Tausalzbeständig

Verpackung: 15 kg Papiersack + 2 kg Blechdose

Artikel-Nr.: S8300079

Lieferzeit 2 Werktage